

テクニカル・データ・シート



カイク・アルギシッド・プラス (Keim Algicid-Plus) –

水性前処理剤・防藻剤・防カビ剤



1. 製品概要

カイク・アルギシッド・プラス (Keim Algicid-Plus) は水性前処理剤であり、藻類・カビ類の成長に対する保護剤でもあります

2. 適用下地

カイク・アルギシッド・プラスは建築材料の前処理に使用します。特に化学薬品や藻類・カビ類・地衣類等の繁殖の影響を受け易い自然石の表面にお勧めします

3. 製品性能

反応性塩素は含まれていません

材料特性

- 比重 1.0 g/cm³
- pH 値 6
- 物理的形状 無色透明液体

4. 塗装方法

下地準備

下地の藻類・カビ類・地衣類を適用される規則を遵守し高圧洗浄水で取り除いて下さい。技術的に可能であれば高温の高圧洗浄を行う事を推奨します

塗装工程

上記の準備を行い下地表面が乾燥後、カイク・アルギシッド・プラス原液を「刷毛」または「フラッディング工法」により全面均一にたっぷり塗って下さい（吹き付け厳禁）。普通は1回塗りで十分です。その後の洗い落とし工程は必要ありません。アルギシッド・プラスを塗装してから最短24時間経過後にきれいになった下地に仕上げ塗りとしてカイク塗料が塗装できます

乾燥時間

カイク・アルギシッド・プラスの塗装工程とその次の塗装工程の間隔は 少なくとも24時間空けて下さい

使用量

下地の吸い込みによって使用量は決まります。

☞ 平滑で状態の良い下地：約 0.25 l/m²

消費量は下地の性質、経年劣化等により大きく変わりますので試し塗りをを行い実際の使用量を確定して下さい

用具の洗浄

道具の使用後は水洗いですぐきれいにして下さい



テクニカル・データ・シート

カイク・アルギシッド・プラス (Keim Algicid-Plus) –

水性前処理剤・防藻剤・防カビ剤

5. 包装

5 リットル ポリ缶 (パレット納入: 96 缶/パレット)

20 リットル ポリ缶 (パレット納入 24 缶/パレット)

6. 保管 (場所・期限)

密封し、冷所で霜が掛からない場所で約 12 か月。

直射日光を避け、日差しの熱にご注意願います。

7. 廃棄処分

EC Waste Code No. 07 06 99

下水道や水路に廃棄はできません。

廃棄処理に当たっては決められた規程に従って下さい。

空になった容器の再利用はできません。

残留物は全て容器から取り出してリサイクルして下さい。

詳しい

8. 安全上の注意

Gisbau Product-Code/Giscode: GD0

- 本殺生物剤を安全にご使用頂く為、ご使用前に製品説明書とラベルを読んで下さい。
- 本剤の飛沫等から目や肌を保護して下さい。
- 子供の手の届かないようにして下さい。
- 食べ物、飲み物、飼料、動物から離れた場所に保管して下さい。
- 室内塗装に際しては塗装後、最低 24 時間適切な換気を行って下さい。
- 応急手当: 吸入した場合は新鮮な空気を提供して下さい。
- 本剤が付着した肌は石鹸と水道水で洗い落として下さい。

- 目に入ってしまった場合は大量の水道水で直ちに洗い流し、医者診断を受けて下さい。
- 本剤を飲み込んでしまった場合は直ちに医者診断を受け、医者に容器ラベルを見せて下さい。
- 作業中や養生中は十分な換気をして下さい。
- 特に塗装を行わないガラスや自然石、セラミック等の場合、表面をマスキング・養生をして下さい。塗装現場周囲や道路へ飛沫があった場合は直ちに大量の水で洗い流して下さい。

本紙面に述べられている数値と所有資産は膨大な開発作業と実際の経験から得たものです。弊社から塗装に際して口頭あるいは、書面による推奨は弊社製品選定の助けとなるよう意図されたもので、契約関係を成立させるものではありません。特に、弊社の推奨により当社製品の購入や適用の義務を負うものではありません。弊社は意図する塗装に対して十分な配慮を払い、用途に最適な当社の製品を推奨しています。標準的建設業界の慣例に従っております。弊社は製品と塗装の改善を目的として製品変更を行う権利を保有するものとします。

※本版は従前の全ての版を置き換えるものとします。