

KEIM Soldalit

カイク・ソルダリット



外壁塗装は、カイク塗料

**カイク・ソルダリットは外壁塗装用のゾル・シリケート
タイプ鋳質塗料**



カイク・ソルダリット – 自然な選択

カイク・ソルダリットはカイク伝統の革新的な鋳質塗料開発を継承しています

カイク・ソルダリットはシリカゾルとケイ酸カリウム結合剤からできた外壁用多目的のゾルシリカ塗料として特別に開発されました

カイク・ソルダリットは、しっかりしている旧有機塗料が残る所でも、鋳質下地の所でも化学結合をします。そして、ソルダリットの理想的メカニズムが2つの異なる粘着方法を一つの塗料で可能にしました

カイク・ソルダリットは塗装作業の単純さで従来の鋳質塗料に比較して議論の余地のない程の優位性を提供します。ゾル・シリケート塗料のカイク・ソルダリットを使えば有機・鋳物下地に直接、簡単、確実に塗ることができます

カイク鋳物塗料は永続的な結合を鋳質下地に形成し、丈夫な塗面を造り、長い耐用年数、浸透性、はっ水性そして環境持続可能性等のメリットを提供します

カイク・ソルダリットは強化凝縮抵抗力によって塗膜に堅牢性、耐候性、不燃性、耐紫外線、耐光性があります

広範な研究と開発作業、多種多様な建築物への長年の実用が裏付けるように、カイク・ソルダリットは現代的、革新的な鋳質塗料です





カイク・ソルダリット - プロの選択

カイク・ソルダリットは、鋳質下地と有機下地の両方に使用可能で理想的な塗料です。高品質で混じりけの無い鋳質顔料、添加剤、ケイ酸塩バインダーを一つ一つ調合して製造したカイク・ソルダリットは指定頂いた方と塗装作業者に最高品質、最高信頼性と堅牢性を約束します

鋳質下地と有機下地に使用できるカイク・ソルダリット：

- 紫外線による更なる劣化から下地を保護
- 塗面に耐光性と色の安定性をもたらす
- 外壁塗料の凝縮量を減らし藻類成長リスクを低下
- 静電気を防止、非熱可塑性質等の丈夫な塗装面を形成し汚れを最少レベルにする
- 極めて風化作用に強く、頑丈
- 塗装後も躯体壁の透湿性を維持

カイク・ソルダリット・システム

■カイク・ソルダリット：
直ぐに使える外壁用ゾル・シリケート塗料

■カイク・ソルダリット・グロブ：
直ぐに使える外壁用プライマー、中間用塗り塗料、また、風合い違いやヘア・ラインクラックの充填剤

■カイク・ソルダリット・フィクサティブ：
ゾル・シリケートの希釈剤。主剤の希釈として、吸収率が高い、あるいは、もろい下地の制御用プライマーに使用



KEIM Soldalit

カイク・ソルダリット



重要な特徴とメリット：

- 超耐久性
- 高い耐候性
- 呼吸できる下地、はつ水性、水蒸気透過性
- 経済的
- 不燃
- 鋳質下地と旧塗料の上に塗装可能
- 低VOC
- 耐紫外線
- 環境に無害な塗料、ISO 14001準拠
- カビ、藻類の成長防止
- 簡単、安全な塗装
- 強い色、耐光性の鋳質マット・カラー

製品名	ソルダリット
主成分	水ガラス、鋳質系塗料
用途	外壁塗装
適用下地	コンクリート等の鋳質下地（他の有機塗料が混在していても塗装可能）
荷姿	5kg缶、25kg缶
消費量	約0.45 kg/m ² （2回塗り）
色合い	白色、カイク・パレットエクスクルーシブ、カイク・アドバングレード
仕上がり	マット（マスチックローラーによりゆず仕上げも可能）
希釈剤	ソルダリット・フィクサティブ
プライマー	ソルダリット・グロブ（中間塗りも可能）
塗装方法	刷毛、ローラー、エアレス・スプレー
耐用年数	10年以上



KEIMFARBEN
GmbH

Keimstraße 16
D-86420 Diedorf
Fon +49 (821) 4802-0
Fax +49 (821) 4802-210

www.keimfarben.de

SGM株式会社
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原
6-14-2-103

電話/FAX：042-814-7542

www.sgm-bz.com
info@sgm-bz.com