

	符号	名 称	口径	員数	継手形状		フランジ寸	規格			
					₩于104人	外径	中心円径			が 相	
	N 1	流入水入口	40 A	1	フランジ	140	105	M16	4	10K	
	N 2	放流水出口	40 A	1	"	140	105	M16	4	"	
	N 3	ドレン	20 A	1	ネジRc 3/4						
	N 4	エア一給気口	20 A	1	ネジRc 3/4						
	N 5	胴体フランジ	250 A	1	フランジ	400	355	M22	1 2	1 0K	

番号	部品名	材料	員数	備考
1	胴体	S U S 304	1	t=3.5mm
2	カバー	"	1	
3	カゴ	n	3	φ8×P12チドリ t=1.5m
4	カゴカバー	"	1	n .
5	カゴサポート	"	2	FB:4mm × 20mm
6	ボール弁	S C S 13	2	40 A
7	ボール弁	"	2	20 A
8	ニップル	S U S 304	2	20 A
9	エアーベント弁		1	
10	圧力計		1	φ75-0.6Mpa
11	ゲージコック	S U S 304	1	
12	ボルト	"	1 2	M22 L80
13	ボルト	"	8	M16 L55
14	ナット	"	12	M22
15	ナット	н	8	M16
16	パッキン	NBR	1	
17	パッキン	"	2	
18	パッキン	"	1	
19				
20	ν .			
21				
22				

	製図	で	HES-B型 メカセラ装置	时	15, 06/25
	承	うら Wi木 八五 社	lá lá	宿	S-1/16
	霊	2 名	F	5	3-1/10